



Rauchwarnmelder: Fristen und Termine

Die Rauchwarnmelderpflicht ist in allen Bundesländern bei Neu- und Umbauten Pflicht. In 15 von 16 Bundesländern gilt die Rauchwarnmelderpflicht auch für Bestandsbauten.

Seit Anfang Juni 2022 müssen jetzt auch Bestandsbauten in Sachsen mit Rauchwarnmeldern ausgestattet werden! Dafür gibt es eine Übergangszeit bis zum 31.12.2023.

Hinweis:

In einigen Bundesländern wie z.B. Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg ist die Rauchwarnmelderpflicht nun schon 10 Jahre gültig. In diesen Bundesländern ist es nach DIN 14675-1 Pflicht, die Rauchwarnmelder nach 10 Jahren mit einer Übergangsfrist von 6 Monaten auszutauschen.



Jahre

Der Großhändler für Elektrohandwerk & Fachhandel.



Optischer Rauchwarnmelder

zur Erkennung und Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung im privaten Innenbereich von Häusern, Wohnungen und Wohnwägen, Alarmton 85dB, Warnsignal bei schwacher Batterie, schlafzimmertauglich durch abgedimmtes LED-Blinken bei Dunkelheit, mit Prüf- und Stummschalter für 10 Minuten sowie für 10 Stunden bei Batteriestörung mit automatischer Rückstellung, Temperaturbereich 0°C bis +40°C, Luftfeuchtigkeit 25% bis 93%, **Spannungsversorgung durch Lithium-Batterie 3V, fest eingebaut, 10 Jahre Lebensdauer, 10 Jahre Garantie bei Registrierung, gefertigt nach DIN EN 14604:2005 + AC:2008, „Q“**

Maße Ø115x23mm

Farbe weiß

Art.Nr. 119 390



Die Rauchwarnmelder vom Testsieger



www.eltric.com



10-Jahres-Rauchwarnmelder Ei6500-OMS

zur **kompletten Ferninspektion**, nach dem Streulichtprinzip zur Ferninspektion nach Verfahren C, fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie, mit integriertem wM-Bus-Ferninspektionsmodul (Datenauslesung über externes Auslesegerät), stand-alone Gerät, großer Test-/ Stummschaltknopf, anschwellende Testlautstärke, ohne LED-Blinken, schlafzimmertauglich, Hinderniserkennungssystem, automatische Verschmutzungskompensation, Demontagesicherung, **Qualitätssiegel Q**, geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14604, zur Verwendung nach DIN 14676-1, **5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer**, Maße Ø135x66mm, Farbe weiß

Art.Nr. 118 840



10-Jahres-Rauchwarnmelder Ei650i

nach dem Streulichtprinzip, fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie, stand-alone Gerät, AudioLINK-Funktion, Komfort-Identifikation, Diagnosefunktion, Ereignisspeicher, 12 Stunden-Signalunterdrückung, großer Test-/ Stummschaltknopf, anschwellende Testlautstärke, ohne LED-Blinken, schlafzimmertauglich, automatische Verschmutzungskompensation, Demontagesicherung, **Qualitätssiegel Q**, geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14604, zur Verwendung nach DIN 14676-1, **5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer** Maße Ø115x45mm, Farbe weiß

Art.Nr. 119 060



10-er Pack!

10-Jahres-Rauchwarnmelder Ei650i (10er Paket)

nach dem Streulichtprinzip in 10er-Sammelverpackung (keine Einzelverpackung), fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie, stand-alone Gerät, AudioLINK-Funktion, Komfort-Identifikation, Diagnosefunktion, Ereignisspeicher, 12 Stunden-Signalunterdrückung, großer Test-/ Stummschaltknopf, anschwellende Testlautstärke, ohne LED-Blinken, schlafzimmertauglich, automatische Verschmutzungskompensation, Demontagesicherung, **Qualitätssiegel Q**, geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14604, zur Verwendung nach DIN 14676-1, **5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer**, Lieferung lose im Karton gepackt, inklusive Bedienungsanleitungen Maße Ø115x45mm, Farbe weiß

Art.Nr. 118 920

Fotoelektrischer Mini-Rauchwarnmelder Invisible 5Y

Alarmton 88dB mit Pausenfunktion 10 Minuten,
Warnsignal bei schwacher Batterie,
Test-Funktionsschalter, Montagesockel-Ø50mm,
Spannungsversorgung durch wechselbare Lithium-Batterie CR2 3V,
850mAh,
5 Jahre Lebensdauer,
gefertigt nach DIN EN 14604
Maße Ø40x40mm, Farbe weiß
Art.Nr. 119 090



Fotoelektrischer Funk-Rauchwarnmelder avius D-14741

mit Verbindungsmöglichkeit von bis zu 32 Warnmeldern ohne Leitung, Funkfrequenz 868MHz, Alarmton 85dB mit verschiedene Alarmtöne für Rauch- und CO-Warnung mit Pausenfunktion 10 Minuten, Warnsignal bei schwacher Batterie, großer Test-Funktionsschalter, Temperaturbereich -10°C bis +50°C, Luftfeuchtigkeit 30% bis 90%, Spannungsversorgung durch wechselbare Lithium-Batterie CR123A 3V, 5 Jahre Lebensdauer, 10 Jahre Garantie, gefertigt nach DIN EN 14604:2005 + AC 2008, EN300-220, Maße Ø65x44mm, Farbe weiß

Art.Nr. 119 360



Fotoelektrischer Mini-Rauchwarnmelder Invisible 10Y

Alarmton 85dB mit Pausenfunktion 10 Minuten, Warnsignal bei schwacher Batterie, Test-Funktionsschalter, Montagesockel-Ø45mm, Spannungsversorgung durch fest eingebaute Lithium-Batterie CR123A 3V, 1600mAh, 10 Jahre Lebensdauer, 5 Jahre Garantie bei Registrierung, gefertigt nach DIN EN 14604, Zulassung VdS
Maße Ø40x45mm, Farbe weiß

Art.Nr. 120 930

Mini-Rauchwarnmelder RM620

Alarmton 85dB, mit Pausenfunktion 10 Minuten
Warnsignal bei schwacher Batterie,
Test-Funktionsschalter,
Temperaturbereich +4°C bis +38°C,
Luftfeuchtigkeit 25% bis 85%,
Spannungsversorgung durch fest eingebaute
Lithium-Batterie,
10 Jahre Lebensdauer,
gefertigt nach DIN EN 14604, VdS
Maße Ø70x35mm, Farbe weiß/silber

Art.Nr. 118 800



Universal-Magnetbefestigungsset für Rauchwarnmelder

zur einfachen und schnellen Installation von Rauchwarnmeldern ohne Schrauben oder Bohren, mit 3M-Klebeband, hält auf vielen Oberflächen, maximale Tragkraft 1,05kg
Maße Ø60mm

Art.Nr. 118 805

Rauchwarnmelder retten Leben!



Versiegelte
10-Jahres-Batterie



Anzeige für
schwache Batterie



Testknopf



Leicht zu
reinigen



Einfach zu
installieren



Optischer
Sensor

 smartwares®

Fotoelektrischer Rauchwarnmelder RM520

Alarmton 85dB, Anzeige für schwache Batterie, großflächige Multifunktionstaste für Meldertest und Stummschaltung, Temperaturbereich -10°C bis $+40^{\circ}\text{C}$, **Spannungsversorgung durch fest eingebaute Lithium-Batterie, 10 Jahre Lebensdauer**, gefertigt nach DIN EN 14604, Vds, Q
Maße $\varnothing 100 \times 25 \text{mm}$, Farbe weiß

Art.Nr. 122 570

